
FREEZER

-10°C -25°C



La série Freezer comprend les congélateurs professionnels à température réglable entre -10 et -25°C et de capacité comprise entre 140 et 1500 litres. Grâce à leur fiabilité, ils permettent de conserver en toute sécurité des échantillons biologiques et de laboratoire, en répondant aux multiples besoins du secteur de la santé.

La gama Freezer incluye congeladores profesionales con un rango de temperatura programable desde -10°C y -25°C y una capacidad desde 140 hasta 1500 litros. Gracias a su fiabilidad, garantizan un almacenamiento seguro de muestras biológicas y de laboratorio, adaptándose a diferentes necesidades en el campo sanitario.



Freezer 140 | Freezer 250 | Freezer 400 | Freezer 700

ECT-F

ECT-F PLUS

-10°C -20°C

Freezer 140

140 l
L/A **520**
P **635**
H **940**
H **835***



Freezer 250

250 l
L/A **600**
P **630**
H **1635**



Freezer 400

400 l
L/A **600**
P **630**
H **1955**



Freezer 700

700 lt
L/A **750**
P **860**
H **2100**




* dans la version ECT-F
* versión ECT-F

ECT-F TOUCH

FREEZER

-10°C -25°C





Freezer
1500



Freezer
1500

1500 l
L/A **1440**
P **820**
H **2070**

ECT-F
TOUCH

FREEZER

MODÈLE MODELO	**140**		**250**		**400**		**700**		**1500**	
Capacité l (cu ft) - Capacidad l (cu ft)	128 (4,53)		264 (9,33)		347 (12,26)		620 (21,91)		1355 (47,87)	
Capacité brute l (cu ft) - Capacidad bruta l (cu ft)	153 (5,40)		264 (9,33)		347 (12,26)		620 (21,91)		1355 (47,87)	
Plage de température - Rango de temperatura	-10 -20°C		-10 -25°C							
Plage de température ambiante d'utilisation Rango de temperatura ambiente de uso	+16 +32°C									
Unité de contrôle électronique Tipo de controlador electrónico	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH
Dimensions externes mm (LxPxH) Dimensiones externas mm (AxPxH)	520x635x835	520x635x940	600x650x1635		600x650x1955		750x860x2100		1440x830x2070	
Dimensions internes mm (LxPxH) Dimensiones internas mm (AxPxH)	440x516x560		500x490x1075		500x490x1400		600x686x1500		1300x690x1510	
Finition externe/interne Acabado externo/interno	B+B ou/o B+X									
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm Espesor aislamiento (lados/espalda) mm	40		50 / 70				75		70	
Type de porte - Tipo de puerta	Pleine - *Ciega*									
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración	Ventilée - *Ventilada*									
Type de gaz réfrigérant - Tipo de gas	R290 ou/o R452A									
Dégivrage - Descongelación	Automatique avec évaporisation de l'eau de condensation - *Automática con evaporación del agua de condensación*									
Pieds/Roulettes - Pies/Ruedas	Pieds (H=15mm) *Pies (H=15 mm)*		Roulettes (Ø 20mm) *Ruedas pequeñas (Ø 20mm)*				Pieds (H=130mm) *Pies (H=130 mm)*			
Éclairage interne - Iluminación interna	Diodes - *Led*									
Interchangeabilité clayettes/tiroirs et paniers Intercambiabilidad rejillas/cajones y cestas					✓					
Nb max clayettes - No. max rejillas	3		4		5		6		12	
Dimensions clayettes mm - Dimensiones rejillas mm	400x490		460x455		460x455		560x650		560x650	
Nb max tiroirs - No. max cajones	3		4		7		7		14	
Dim. Tiroirs avec séparateurs (LxPxH) mm (x nb of espaces) - Dim. Cajones con separadores (AxPxH) mm (x no. de espacios)	100x450x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		154x600x75 (3)		154x600x75 (3)	
Dimensions internes tiroirs sans séparateurs mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones sin separadores mm (AxPxH)	330x450x75		390x400x75		390x400x75		490x600x75		490x600x75	
Dimensions internes paniers d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cestas de acero inox mm (AxPxH)			✗				538x605x148		538x605x148	
Dimensions internes tiroirs d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones de acero inox mm (AxPxH)	✗		390x400x62		390x400x62		538x605x62		538x605x62	
Consommation (kWh/24h) Consumo (kWh/24h)	4		3,5		4,5		5		10	
Puissance absorbée kW - (Amp) Potencia de absorción kW - (Amp)	0,18 (1,2)		0,32 (2,3)		0,32 (2,3)		0,35 (2,5)		0,53 (3,8)	
Puissance absorbée (A) - Absorción de arranque (A)	3,5		5		5		7		10	
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	40		45		45		55		60	
Chaleur degagée EN 12900 (W) Calor emitido EN 12900 (W)	150		330		330		220		450	
Puissance refrigérante (W) - Capacidad de refr. (W)	130		300		300		330		370	

B+B= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries interne et externe / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al interior y exterior*
B+X= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox AISI 304 interne / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al exterior y acero inox AISI 304 al interior*