
TER

+15°C +30°C



La série spéciale TER prévoit quatre capacités (de 140 à 700 litres) de réfrigérateurs à thermostat, tous à température réglable de +15 à +30°C et configurables avec divers accessoires, entre autres la sonde de mesure de l'humidité. Les unités de contrôle ECT-F ou ECT-F TOUCH leur permettent de répondre aux besoins des centres de recherche et de toute activité scientifique nécessitant le contrôle et la stabilité de la température.

La serie especial TER incluye cuatro capacidades (desde 140 hasta 700 litros) de refrigeradores con temperatura ajustable entre +15°C y +30°C, todos configurables con diferentes accesorios, entre los cuales la sonda de detección de la humedad. Los controladores ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH los hacen adecuados para centros de investigación y para cualquier actividad científica que requiera control y estabilidad de temperatura.



Ter 140 | Ter 200 | Ter 400 | Ter 700

ECT-F

ECT-F PLUS

Ter 140

140 l
L/A **520**
P **635**
H **940**
H **835** *



Ter 200

200 l
L/A **600**
P **600**
H **1460**



Ter 400

400 l
L/A **600**
P **630**
H **1955**



Ter 700

700 l
L/A **750**
P **840**
H **2100**



** dans la version ECT-F*
* versión ECT-F

ECT-F TOUCH

+15°C +30°C





TER

MODÈLE / MODELO	140	200	400	700	1500
Capacité l (cu ft) - Capacidad l (cu ft)	96 (3,40)	221 (7,81)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Capacité brute l (cu ft) - Capacidad bruta l (cu ft)	153 (5,40)	221 (7,81)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
Plage de température - Rango de temperatura	+15 +30°C				
Plage de température ambiante d'utilisation Rango de temperatura ambiente de uso	+10 +43°C				
Unité de contrôle électronique Tipo de controlador electrónico	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH
Dimensions externes mm (LxPxH) Dimensiones externas mm (AxPxH)	520x630x835 / 520x630x940	600x640x1460	600x640x1955	750x825x2100	1440x825x2070
Dimensions internes mm (LxPxH) Dimensiones internas mm (AxPxH)	440x516x545	500x490x900	500x490x1405	600x685x1500	1300x690x1510
Finition externe/interne Acabado externo/interno	B+B or B+X				
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm Espesor aislamiento (lados/espalda) mm	40	50/70		75	70
Type de porte - Tipo de puerta	Pleine - *Ciega*				
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración	Ventilée - *Ventilada*				
Type de gaz réfrigérant - Tipo de gas	R134A ou/o R290	R290 ou/o R452A		R134A ou/o R290	R134A ou/o R290
Dégivrage - Descongelación	Automatique avec évaporisation de l'eau de condensation - *Automática con evaporación del agua de condensación*				
Pieds/Roulettes - Pies/Ruedas	Pieds (H=15mm) *Pies (H=15 mm)*	Roulettes (Ø 20mm) - *Ruedas pequeñas (Ø 20mm)*		Pieds (H=130mm) *Pies (H=130 mm)*	
Éclairage interne - Iluminación interna		✓			
Nb max clayettes - No. max rejillas	3	5	7	7	14
Dimensions clayettes mm - Dimensiones rejillas mm	400x490	460x455	460x455	560x650	560x650
Nb max tiroirs - No. max cajones	5	8	14	14	28
Dim. Tiroirs avec séparateurs (LxPxH) mm (x nb of espaces) - Dim. Cajones con separadores (AxPxH) mm (x no. de espacios)	100x450x72 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)
Dimensions internes tiroirs sans séparateurs mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones sin separadores mm (AxPxH)	330x450x75	390x400x75	390x400x75	490x600x75	490x600x75
Dimensions internes paniers d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cestas de acero inox mm (AxPxH)		✗		538x605x148	538x605x148
Dimensions internes tiroirs d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones de acero inox mm (AxPxH)	✗	390x400x62	390x400x62	538x605x62	538x605x62
Consommation (kWh/24h) Consumo (kWh/24h)	0,5	0,5	0,7	1	2,5
Puissance absorbée kW - (Amp) Potencia de absorción kW - (Amp)	0,14 (0,9)	0,17 (1)	0,17 (1)	0,12 (0,7)	0,4 (1,8)
Puissance absorbée (A) - Absorción de arranque (A)	2,5	3	3	2,5	6
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	40	45	45	50	55
Chaleur degagée EN 12900 (W) Calor emitido EN 12900 (W)	45	110	110	110	125
Puissance refrigérante (W) - Capacidad de refr. (W)	160	300	300	550	600

B+B= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries interne et externe / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al interior y exterior*
B+X= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox AISI 304 interne / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al exterior y acero inox AISI 304 al interior*