

-10°C -45°C/-60°C SUPERPOLO

Oltre ai freezer verticali, Fiocchi propone una gamma di congelatori orizzontali, impostabili da -10° a -45° oppure da -10° a -60° (Superpolo plus), con capacità comprese tra i 130 ai 485 litri. Utili soprattutto nei laboratori, i freezer a pozzetto Superpolo possiedono di serie la serratura di sicurezza ed un termostato elettronico digitale completo di allarmi acustici e visivi di temperatura, e possono essere forniti con cestelli interni, ruote con freno e Dmlp Unit (sistema di allarme e registrazione temperature + batteria a tampone + contatti puliti).

Fiocchi offers also a range of chest freezers, settable between -10 and -45°C or up to -60°C (Superpolo plus), with capacities between 130 and 485 liters. Especially suitable for laboratory use, the chest freezer Superpolo include a safety key lock and an electronic digital thermostat with acoustic and visual alarm for temperature deviations. They can be equipped with internal baskets, castors kit with brakes and DMLP Unit (alarm and recording system for temperatures, including buffer batteries and dry contacts).

Accessorio accessory

Il DMLP Unit, installato come accessorio, consente di dotare i congelatori Superpolo e Superfreezer di sistema d'allarme con batteria a tampone, contatto pulito per remotizzare gli allarmi e registrazione elettronica delle temperature su SD card estraibile, con possibilità di aggiungere anche la DMLP Printer (stampante termica).

The DMLP Unit, fitted as accessory, allows to equip Superpolo and Superfreezer models with an alarm system with battery back-up, dry contact to remote alarms, and an electronic recording system on SD card. Optional, the Dmlp Printer (thermal printer).



SUPERPOLO

-10°C -45°C/-60°C



Superpolo

130

130 lt
L 725
P 730
H 865

Superpolo

220

230 lt
L 1055
P 730
H 865

Superpolo

320

300 lt
L 1305
P 730
H 865

Superpolo

390

360 lt
L 1505
P 730
H 865

Superpolo

480

485 lt
L 1705
P 730
H 865

SUPERPOLO

MODELLO

MODEL

	130	220	320	390	480
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	130 (4,60)	230 (8,13)	300 (10,60)	360 (12,72)	485 (17,14)
Campo di temperatura - Temperature range	-10 -45°C / -10 -60°C (SUPERPOLO PLUS)				
Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+10 +32°C				
Controllore elettronico - Electronic controller	✓				
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)	725x730x865	1055x730x865	1305x730x865	1505x730x865	1705x730x865
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WDXH)	320x450x650 (+ 200x450x400)	850x450x650 (+ 200x450x400)	1100x450x650 (+ 200x450x400)	1300x450x650 (+ 200x450x400)	1500x450x650 (+ 200x450x400)
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓				
Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating	Lamiera Verniciata Bianca / Alluminio - White painted steel/Aluminium				
Tipo di porta - Door type	Basculante - Lid				
Serratura con chiave - Key locking	✓				
Spessore isolamento mm Insulation thickness mm	100				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Statica - Static				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R290 / mixture (SUPERPOLO PLUS)				
Sbrinamento - Defrost	Manuale - Manual				
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=20 mm) - Feet (H=20 mm)				
N. max cestelli - Max. nr of baskets	1	2	3	4	5
Dimensioni cestelli mm (LxPxH) Baskets dimensions mm (WxDxH)	400x250x150				
Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)	3	4	4,9	5,2	6,4
Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)	0,21 (1,6)	0,22 (2,2)	0,27 (2,5)	0,41 (3,2)	0,42 (4)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	50	50	50	51	52
Accessori a richiesta - Available accessories	Ruote (di cui 2 con freno) H=110 mm - Castors kit (nr.2 with brakes) H=110 mm				