

#### Características generales



Descargo de responsabilidad: Las imágenes son sólo para fines de demostración. Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

<b>Rango de Temperatura</b>	Regulable entre +2°C / +15 °C
<b>Punto de consigna</b>	+5°C   0.1°C
<b>Clase climática</b>	De +16°C a +38°C   N-ST
<b>Capacidad nominal</b>	700 lt (24,7 cu ft)
<b>Capacidad bruta   Capacidad neta</b>	668 lt (23,6 cu ft)   668 lt (23,6 cu ft)
<b>Dimensiones externas (AxPxA)</b>	75x90,5x208 cm
<b>Dimensiones internas (AxPxA)</b>	60x74x150 cm
<b>Peso neto (sin equipamiento al interior)</b>	175 kg
<b>Dimensiones del embalaje   Peso</b>	Cartón sobre paleta de madera 77x94x214 cm   peso 191 kg Jaula de madera sobre paleta 84x98x214 cm   peso 205 kg
<b>Estructura</b>	Estructura en acero con PVC plastificado antibacteriano de color blanco tanto al interior que exterior. O con estructura interior en acero 18/10 Aisi 304. Esquinas y fondo de la cámara redondeados.
<b>Tipología de aislamiento</b>	Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de alta densidad en las paredes (43 kg/m³), libre de CFC y con inyección de agua ecológica
<b>Espesor aislamiento</b>	75 mm
<b>Pies</b>	No.4 pies regulables en altura
<b>Puerta</b>	No. 2 puertas de vidrio templado de baja emisividad, equipadas con cierre automático con muelle de retorno y tope de 90°.
<b>Luz al interior</b>	Full LED de altura completa, automático cuando se abre la puerta o mediante interfaz de usuario, con la puerta cerrada
<b>Configuración interna</b>	Personalizable y regulable en altura, con posibilidad de adicionar de forma independiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejillas soportadas por clips y regulables en altura (dim.cm.56x65)</li> <li>• Rejillas en acero inox soportadas por clips y regulables en altura (dim.cm.56x65)</li> <li>• Posibilidad de adicionar rack mm 140x500x150H (Max. 3 por cada rejilla)</li> </ul>
<b>Configuración básica aconsejada</b>	No. 3 rejillas
<b>Sistema de refrigeración</b>	
<b>Refrigeración</b>	Ventilación forzada profesional con sistema de compresor hermético
<b>Descongelación</b>	Automática, adaptiva con evaporación del condensado
<b>Gas Refrigerante</b>	R290 Natural
<b>GWP   ODP</b>	3   0

## Controlador electrónico



<b>Controlador</b>	Controlador ECT-F control®
<b>Tipo de controlador</b>	Controlador electrónico con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y resolución de 0,1°C
<b>Interruptor de alimentación</b>	Integrado en la interfaz de usuario
<b>Protecciones de seguridad</b>	Código de acceso de usuario configurable Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos para indicación de: <ul style="list-style-type: none"><li>· Puerta abierta</li><li>· Alta temperatura</li><li>· Baja temperatura</li><li>· Corte de energía cuando se restablece la red eléctrica</li><li>· Condensador sucio</li><li>· Todas las fallas funcionales/componentes defectuosos</li></ul>
<b>Sistema de alarmas</b>	
<b>Registro de datos y eventos</b>	Últimos 12 eventos detectables en la pantalla
<b>Límites de alarma de temperatura configurables</b>	Sí, a través del parámetro
<b>Sensores de control</b>	Sondas tipo NTC

## Datos eléctricos y funcionales

<b>Fuente de alimentación estándar</b>	230V / 1ph / 50Hz
<b>Enchufe estándar</b>	Schuko tipo "G"
<b>Protección del compresor</b>	Overload Protector incluido
<b>Potencia de absorción</b>	kW 0,12 (Amp 0,7)
<b>Absorción de arranque</b>	Amp 2,5
<b>Nivel de ruido</b>	<55 dBA
<b>Calor emitido EN 12900</b>	W 125
<b>Temperatura mantenida a 20°C ambiente (aire)</b>	2,3 h (de +5C a +15°C)
<b>Consumo de energía a 20°C ambiente</b>	3 kWh/24h

## Conformidades

<b>Directivas y regulaciones</b>	Directiva 2006/42 CE (Directiva de maquinaria) Directiva 2011/65/UE (ROHS II) Directiva 2015/863 UE (ROHS III) Directiva 2012/19 UE (RAEE) Directiva 2014/30 UE (EMC) Directiva 2014/35 UE (LVD) Regulación (UE) 517-2014 (F-gas) Regulación (CE) 1907-2006_REACH
<b>Certificados disponibles</b>	CE
<b>Entorno de aplicación</b>	No inflamable, no explosivo, no corrosivo y con adecuado intercambio de aire

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

## Accesorios disponibles sobre pedido

### Cerradura mecánica con llave por ambas puertas

#### Controlador ECT-F PLUS

Evolución del controlador ECT-F control® que incluye las siguientes integraciones:

- Batería de respaldo para alarma de corte de energía, con duración de hasta 48 horas (24 para 2T)
- Registro de las temperaturas mínimas y máximas alcanzadas, con reset manual
- Alarma de alta temperatura debido a corte de energía
- Temperatura visible incluso durante apagón
- Contacto seco para control remoto de alarma, configurado en la placa electrónica
- Salidas de relé adicionales

Referirse al modelo MEDIKA 700 PT ECT-F PLUS

#### Puerta sólida

#### Rejilla adicional

#### Rejilla en acero inox

#### Rack 140x500x150H mm (Max. 3 por cada rejilla)

#### Kit de ruedas con frenos

#### Toma interna (no.1)

#### Puerto mm 35 con tapón

#### Puerto mm 15

#### Sonda humedad

#### Sonda PT100 (contactos libres)

#### Estabilizador de tensión de red

#### Enchufe diferente al estándar

#### Alimentación eléctrica 220V/60Hz

#### Alimentación eléctrica 115V/60Hz

#### Embalaje en Jaula de madera

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it