

#### Caractéristiques générales



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme de température</b>                      | Réglable entre +2°C / +15°C dans les deux compartiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consigne d'usine   Incrément</b>              | +5°C   0,1°C dans les deux compartiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T. ambiant de travail   Classe climatique</b> | De +16°C à +38°C   N-ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Capacité nominale</b>                         | 250 + 250 lt (8,82 + 8,82 cu ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Capacité lourdes   Capacité nette</b>         | 249 + 261 lt (8,80 + 9,22 cu ft)   249 + 230 lt (8,80 + 8,13 cu ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions externes (LxPxH)</b>               | 72x76x208 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensions internes (LxPxH)</b>               | 60x58,8x70 / 60x58,8x74 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Poids net sans aménagement intérieur</b>      | 156 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension de l'emballage   Poids</b>          | Carton sur palette 76x81x220 cm   Poids 170 kg<br>Cage en bois palette 84x85x220 cm   poids 182 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Structure</b>                                 | De type monocoque, en acier blanc à l'intérieur/extérieur, plastifié par une pellicule antibactérien atoxique. Coins et bac de fond ronds.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type d'isolation</b>                          | Haute densité (43 kg/m <sup>3</sup> ), polyuréthane injecté, sans CFC, moussé à l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Epaisseur d'isolation</b>                     | 75 mm à l'arrière / 60 mm aux cotés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pieds</b>                                     | Nr.4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds de réglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Porte</b>                                     | Nr.2 portes en verre à faible émissivité avec retour grâce à la charnière à torsion. Arrêt à 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eclairage</b>                                 | A diode, tout longueur dans la chambre, allumage automatique à l'ouverture, ou de l'écran, si la porte est fermée.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aménagement intérieur</b>                     | Personnalisable, à hauteur réglable, on peut mélanger : <ul style="list-style-type: none"> <li>• grilles en acier revêtu, hauteur modifiable, sur clips (dim.cm 56x55)</li> <li>• tiroirs coulissants en aluminium, avec séparateurs (LxPxH): cm 15x50x7,5 (nr 3 compartiments)</li> <li>• clayettes en acier inox sur clips à hauteur réglable (LxPxH): cm 49x50x7,5</li> </ul> |
| <b>Aménagement intérieur suggéré</b>             | Nr. 4 clayettes (2 + 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Système de réfrigération

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigeration</b> | Professionnelle, ventilée, forcée, compresseur de type hermétique N° 2 systèmes de réfrigération indépendants, un pour chaque compartiment. |
| <b>Dégivrage</b>     | Automatique, adaptive, incluant la vaporisation automatique des condensats                                                                  |
| <b>Réfrigérante</b>  | R290, naturel                                                                                                                               |
| <b>GWP   ODP</b>     | 3   0                                                                                                                                       |

## Contrôleur électronique



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôleur</b>                                                                                      | Contrôleur ECT-F control®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de contrôleur</b>                                                                              | Contrôleur électronique, écran alphanumérique retro éclairé LCD, résolution 0,1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interrupteur principal</b>                                                                          | Intégré dans l'interface utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fonctions de sécurité</b>                                                                           | Mot de passe activable<br>Alarmes acoustiques visuelles de température et pannes comme : <ul style="list-style-type: none"><li>• Porte ouverte</li><li>• Température haute</li><li>• Température basse</li><li>• Coupure d'alimentation (au retour de la courant, seulement en cas d'haute température relevée)</li><li>• Condenseur empoussiéré</li><li>• Alarme fonctionnelle/pièces défectueuses</li></ul> |
| <b>Système d'alarme</b>                                                                                | Les dernières 12 alarmes/pannes sont disponibles à l'écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enregistrement des données d'alarmes/pannes</b><br><b>Réglage des limites d'alarmes température</b> | Possible, à travers la modification des paramètres du menu service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Senseur du contrôleur</b>                                                                           | Sonde de type NTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Données électriques et opératives

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Alimentation standard</b>                        | 230V / 1ph / 50Hz                               |
| <b>Sonde standard</b>                               | Schuko type "G"                                 |
| <b>Protection du compresseur</b>                    | Overload Protector inclus                       |
| <b>Consommation d'énergie/courant</b>               | kW 0,17 + 0,17 (Amp 1 + 1)                      |
| <b>Courant d'appel</b>                              | Amp 3 + 3                                       |
| <b>Niveau de bruit</b>                              | <50 dBA                                         |
| <b>Dégagement de chaleur selon EN 12900</b>         | W 58                                            |
| <b>Tenue de la température à 20°C ambient (air)</b> | 3,7 h comp. A + 3,5 h comp. B (de +5°C à +15°C) |
| <b>Dépense d'énergie à 20°C ambient</b>             | 1,4 kWh/24h                                     |

## Conformité

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives et règlements</b> | Directive 2006/42/EC (Machine directive)<br>Directive 2011/65/EC (ROHS II)<br>Directive 2015/863/ EC (ROHS III)<br>Directive 2012/19/EC (RAEE)<br>Directive 2014/30/EC (EMC)<br>Directive 2014/35/EC (LVD)<br>Règlement (EU) 517-2014 (F-gas)<br>Règlement (EU) 1907-2006_REACH |
| <b>Certificats disponibles</b>  | CE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ambiente d'utilisation</b>   | Pas inflammable, pas explosif, pas corrosive, avec échange d'air adéquat                                                                                                                                                                                                        |

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)

## Accessoires disponibles sur demande

### Serrure à clé

### Contrôleur ECT-F PLUS

Evolution du contrôleur ECT-F®, il inclut les fonctions suivantes :

- Batteries pour alarme coupure d'alimentation, durée jusqu'à 48 H
- Enregistrement des températures Min et Max, à réinitialisation manuel
- Alarme haute température pendant une coupure d'alimentation
- Affichage de la température pendant la coupure d'alimentation
- Contact d'alarme à distance sur la carte
- Relai additionnel et configurable optionnel

Veillez consulter le modèle MEDIKA 2T 500 ECT-F PLUS

### Kit grille supplémentaire

### Tiroir extractible sur glissières télescopiques

### Tiroir extractible, sans séparateurs, sur glissières télescopiques

### Tiroir avec serrure pour narcotiques

### Rack 140x500x150H mm (Max. 3 pièces/clayette)

### Dosseret en Plexiglas pour tiroir

### Kit roues avec freins

### Prise intérieure (nr.1 pièce)

### 35mm port passage de câble avec bouchon (no.1)

### Trou passage de câble mm 15 (no.1)

### Nr.1 sonde humidité

### Nr.1 sonde PT100 avec contacts libres

### Type de prise et câble sur demande

### Tension 220V/60Hz

### Tension 115V/60Hz

### Stabilisateur de tension

### Emballage en cage de bois

#### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)