

#### Caractéristiques générales



Clause de non-responsabilité :  
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme de température</b>                      | Réglable entre +2°C / +15°C dans les deux compartiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consigne d'usine   Incrément</b>              | +5°C   0.1°C dans les deux compartiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T. ambient de travail   Classe climatique</b> | De +16°C à +38°C   N-ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Capacité nominale</b>                         | 250 + 250 lt (8,82 + 8,82 cu ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Capacité lourdes   Capacité nette</b>         | 249 + 261 lt (8,80 + 9,22 cu ft)   249 + 230 lt (8,80 + 8,13 cu ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions externes (LxPxH)</b>               | 72x76x 208 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensions internes (LxPxH)</b>               | 60x58,8x70 / 60x58,8x74 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Poids net sans aménagement intérieur</b>      | 156 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension de l'emballage   Poids</b>          | Carton sur palette 76x81x220 cm   Poids 170 kg<br>Cage en bois palette 84x85x220 cm   poids 182 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Structure</b>                                 | De type monocoque, en acier blanc à l'intérieur/extérieur, plastifié par une pellicule antibactérien atoxique. Coins et bac de fond ronds. Haute densité (43 kg/m³), polyuréthane injecté, sans CFC, moussé à l'eau.                                                                                                                                                             |
| <b>Type d'isolation</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Epaisseur d'isolation</b>                     | 75 mm à l'arrière / 60 mm aux cotés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pieds</b>                                     | Nr.4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds de réglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Porte</b>                                     | Nr.2 portes en verre à faible émissivité avec retour grâce à la charnière à torsion. Arrêt à 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eclairage</b>                                 | A diode, tout longueur dans la chambre, allumage automatique à l'ouverture, ou de l'écran, si la porte est fermée.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aménagement intérieur</b>                     | Personnalisable, à hauteur réglable, on peut mélanger : <ul style="list-style-type: none"> <li>• grilles en acier revêtu, hauteur modifiable, sur clips (dim.cm 56x55)</li> <li>• tiroirs coulissants en aluminium, avec séparateurs (LxPxH): cm 15x50x7,5 (nr 3 compartiments)</li> <li>• clayettes en acier inox sur clips à hauteur réglable (LxPxH): cm 49x50x7,5</li> </ul> |
| <b>Aménagement intérieur suggéré</b>             | Nr. 4 clayettes (2 + 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Système de réfrigération

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigeration</b> | Professionnelle, ventilée, forcée, compresseur de type hermétique<br>N° 2 systèmes de réfrigération indépendants, un pour chaque compartiment. |
| <b>Dégivrage</b>     | Automatique, adaptive, incluant la vaporisation automatique des condensats                                                                     |
| <b>Réfrigérante</b>  | R290, naturel                                                                                                                                  |
| <b>GWP   ODP</b>     | 3   0                                                                                                                                          |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôleur</b>                                                | Contrôleur ECT-F PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de contrôleur</b>                                        | Contrôleur électronique, écran alphanumérique retro éclairé LCD, résolution 0,1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interrupteur principal</b>                                    | Intégré dans l'interface utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fonctions de sécurité</b>                                     | Mot de passe activable<br>Alarmes acoustiques visuelles de température et pannes comme : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte ouverte</li> <li>• Température haute</li> <li>• Température haute causée par coupure d'alimentation</li> <li>• Température basse</li> <li>• Coupure d'alimentation (durée de l'alarme jusqu'à 48 heures)</li> <li>• Condenseur empoussiéré</li> <li>• Panne des batteries</li> <li>• Alarme fonctionnelle/pièces défectueuses</li> </ul> |
| <b>Système d'alarme</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Enregistrement des données d'alarmes/pannes</b>               | Les dernières 12 alarmes/pannes sont disponibles à l'écran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Réglage des limites d'alarmes température</b>                 | Possible, à travers la modification des paramètres du menu service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Senseur du contrôleur</b>                                     | Sonde de type NTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Connexion pour la signalisation des alarmes à la distance</b> | Prédisposition sur la carte contrôleur, à distance sur requête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Enregistrement des températures</b>                           | Enregistrement des températures Min et Max, avec mise à zéro manuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Exportation des données</b>                                   | Pas disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Données électriques et opératives

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Alimentation standard</b>                        | 230V / 1ph / 50Hz                               |
| <b>Sonde standard</b>                               | Schuko type "G"                                 |
| <b>Protection du compresseur</b>                    | Overload Protector inclus                       |
| <b>Consommation d'énergie/courant</b>               | kW 0,17 + 0,17 (Amp 1 + 1)                      |
| <b>Courant d'appel</b>                              | Amp 3 + 3                                       |
| <b>Niveau de bruit</b>                              | <50 Dba                                         |
| <b>Dégagement de chaleur selon EN 12900</b>         | W 58                                            |
| <b>Tenue de la température à 20°C ambient (air)</b> | 3,7 h comp. A + 3,5 h comp. B (de +5°C à +15°C) |
| <b>Dépense d'énergie à 20°C ambient</b>             | 1,4 kWh/24h                                     |

## Conformité

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives et règlements</b> | Directive 2006/42/EC (Machine directive)<br>Directive 2011/65/EC (ROHS II)<br>Directive 2015/863/ EC (ROHS III)<br>Directive 2012/19/EC (RAEE)<br>Directive 2014/30/EC (EMC)<br>Directive 2014/35/EC (LVD)<br>Règlement (EU) 517-2014 (F-gas)<br>Règlement (EU) 1907-2006_REACH |
| <b>Certificats disponibles</b>  | CE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ambiente d'utilisation</b>   | Pas inflammable, pas explosif, pas corrosive, avec échange d'air adéquat                                                                                                                                                                                                        |

## Accessoires disponibles sur demande

Serrure à clé

Contact sec sur bornier

Sécurité antigivre

Conformité DIN 13277 (incluant sécurité antigivre)

Inclut sécurité antigivre, serrure, batteries de secours pour alarme coupure d'alimentation et bornier pour contact sec

Kit grille supplémentaire

Tiroir extractible sur glissières télescopiques

Tiroir extractible, sans séparateurs, sur glissières télescopiques

Tiroir avec serrure pour narcotiques

Rack 140x500x150H mm (Max. 3 pièces/clayette)

Dosseret en Plexiglas pour tiroir

Kit roues avec freins

Prise intérieure (nr.1 pièce)

35mm port passage de câble avec bouchon (no.1)

Trou passage de câble mm 15 (no.1)

Nr.1 sonde humidité

Nr.1 sonde PT100 avec contacts libres

Type de prise et câble sur demande

Tension 220V/60Hz

Tension 115V/60Hz

Stabilisateur de tension

Emballage en cage de bois

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy  
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)