



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

Características generales

Rango de Temperatura	-50°C / -86°C
Capacidad	405 lt (14,31 cu ft)
Dimensiones externas (AxPxH)	cm 168x95x109,8 Dimensiones internas (AxPxH) cm 94,7x57x75,1; Peso kg 290
Estructura y aislamiento	Acero inoxidable 18/10 ANSI 304 interior y acero recubierto blanco exterior; aislamiento de poliuretano con espesor 130 mm
Puerta	Nº1 puerta ciega de acero recubierto blanco
Cerradura con llave	
Ruedas	Nr.06 Ruedas, nr.02 con frenos
Configuración interna	Controlador electrónico con pantalla táctil 7"
Controlador	Acústico y visual para desviaciones de temperatura (alta y baja), puerta abierta, temperatura alta del condensador, fallas, corte de energía y batería baja. El sistema de alarma se alimenta mediante una batería que se recarga automáticamente, por lo que puede funcionar también durante un corte de energía.
Alarmas	Gráfico de temperatura diaria siempre disponible en la pantalla táctil de 7". Memoria interna de los últimos 180 días, con descarga desde puerto USB (software incluido).
Grabación de datos y eventos	Puerto USB; Contactos secos; Puerto Ethernet RJ45
Conectividad	
Pasacables mm 26	Estática

Datos eléctricos y funcionales

Datos técnicos	- Nr.2 compresores, sistema de refrigeración en cascada - Tipo de refrigerante: R455A en la primera etapa; R170 en el segundo. Gas libre de CFC - Voltaje estándar 230V/1/50Hz - Consumo diario: 8,5 kWh/24H - Consumo de energía instantáneo: 0,76 kW (2,9 A) - Calor emitido: 330 W - Nivel de ruido: 51 dBA
Conformidades - directivas	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II)) y sus modificaciones sucesivas
Embalaje	Jaula de madera Dim. cm. 185x100x135; Kg.430

Accesorios disponibles sobre pedido

Sonda PT100 (contactos libres)

Sistema de back up de CO2

Sistema de back up de LN2

Estabilizador de tensión de red

High pressure tube 2 mt or 1 mt

Racks adicionales en acero

Cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua

Guantes Criogenicos

Frecuencia 60 Hz

Voltaje 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Headquarter: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

VAT No. IT00934960352

Phone +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it