

ULTRAFREEZER ORIZZONTALE 570



Caratteristiche

Campo Temperatura	-50 /-86 °C
Capacità	570 lt (20,14 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 206 x 95 x 109,8 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 132,7 x 57 x 75,1; Peso kg 335</i>
Struttura ed Isolamento	int. acciaio inox ed est. acciaio plastificato bianco; spessore 130 mm
Porta	n.1 porta coperchio in acciaio plastificato bianco
Serratura con chiave	
Ruote	Nr.06 Ruote, di cui n.02 con freno
Controllore	Termostato elettronico digitale con schermo 7" Touchscreen
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura (alta e bassa), alta temperatura condensatore, porta aperta, guasti, mancanza corrente e batteria assente. Sistema provvisto di batteria a tampone, operativo anche in caso di blackout.
Registrazione dati ed eventi	Grafico delle temperature giornaliere sempre disponibile a display 7". Memoria interna con registrazione degli ultimi 180 giorni scaricabili a pc tramite porta USB (software incluso).
Connettività	Porta USB; contatto pulito; porta Ethernet RJ45
Foro passacavi mm 26	
Refrigerazione	Statica

Dati Tecnici

Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Nr.2 compressori con sistema a cascata• Refrigerante: R455A nel primo stadio; R170 nel secondo. Gas CFC free.• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Consumo: 9,8 kWh/24H• Assorbimento istantaneo: 0,79 kW (3 A)• Calore emesso: 380 W• Rumorosità:
Conformità Direttive	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cassa di legno <i>Dim. cm.220 x 100 x 135; Kg.505</i>

Accessori

Sonda PT100 contatti liberi

Impianto di Back-up a CO2

Impianto di Back-up a LN2

Stabilizzatore di tensione di rete

Tubo alta pressione da mt 1 o 2

Rack di stoccaggio in acciaio inox

Box di stoccaggio in policarbonato

Guanti idrorepellenti

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833