



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Gamme de température	-50°C / -86°C
Capacité	570 lt (20,14 cu ft)
Dimensions externes (LxPxH)	cm 206x95x109,8 Dimensions internes (WxDxH) cm 132,7x57x75,1; Poids kg 335
Structure et isolation	En tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox 18/10 AISI 304 interne; épaisseur 130 mm
Porte	n.1 porte pleine en acier plastifié blanc
Serrure mécanique à clé	
Roues	Nr.06 roues, nr.02 avec freins
Contrôleur	Thermostat électronique numérique avec écran tactile 7"
Alarmes	Acoustiques et visuels pour les écarts de température (hauts et bas), la température élevée du condenseur, l'ouverture de la porte, les défauts, les coupures de courant et l'absence de batterie. Système équipé d'une batterie tampon, opérationnel même en cas de panne de courant. Graphique de température journalière toujours disponible sur l'écran tactile. Mémoire interne avec enregistrement des 180 derniers jours téléchargeable sur PC via port USB (logiciel inclus).
Enregistrement des données et des événements	
Connectivité	Port USB ; contact sec ; port Ethernet RJ45
Trou-passage de câble mm 26	
Refrigeration	Statique

Données électriques et opératives

Données techniques	- Nr.2 compresseurs avec réfrigération à cascade - Type de gaz réfrigérant : 1° stade: R455A ; 2° stade: R170 - Tension d'alimentation: 230V/1/50Hz - Consommation: 9,8 kWh/24H - Puissance absorbée: 0,79 kW (3 A) - Chaleur dégagée: 380 W - Rumorosità < 51 dBA
Conformité aux directives	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) et successives modifications et intégrations
Emballage	Cage en bois sur palette Dim. cm.220x100x135; Kg.505

Sonde PT100 avec contacts libres

Système de sécurité CO2

Système de sécurité LN2

Stabilisateur de tension

Tuyau haute pression (1 ou 2 mt)

Rack en acier inoxydable

Box en polycarbonate

Gants imperméables

Frequence 60 Hz

Voltage 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it