



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques générales

Dimensions (LxPxH)	cm 33,4x45,7x59,9
Structure et Isolation	Acier inox int./ext.
Type de glaçon	cube
Type de réfrigération	eau
Productiton Kg/24h (jusqu'au)	20
Capacité du réservoir (kg)	6
Poids	Kg 28

Données électriques et opératives

Détails	• Réfrigérant: R290 • Tension d'alimentation: 230V/1/50Hz • Consommation d'électricité Kwh/24h: 13,6 • Consommation d'eau l/h: 36,9 • Fusible (A): 10 • Capacité frigorifique Btuh/W: 350 • Température d'entrée d'eau min/max: 5°C-38°C • Pression min/max: 1 bar/5 bar • Niveau de bruit < 60 dB • Température ambiante d'utilisation : +10/+43 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE et successives modifications et intégrations
Emballage	Carton sur palette Dim. cm.43 x 58 x 86; Kg.33 <i>Possible cage en bois :</i> Dim. cm. 49 x 67 x 89; Kg. 51
Notes	Également disponible dans la version avec condenseur refroidi par air

Accessoires disponibles

Emballage en cage de bois
