



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 39x51,5x64
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Tipo di ghiaccio	cubetti
Tipo di refrigerazione	acqua
Produzione Kg/24h (fino a)	25
Capacità serbatoio (kg)	8
Peso	Kg 31

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R290• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Consumo elettrico Kwh/24h: 4,8• Consumo acqua l/h: 21,5• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btuh/W: 474• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-38°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 61 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+43 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet Dim. cm.47 x 63 x 90; Kg.40 <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 53 x 72 x 93; Kg. 68</i>
Note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

Accessori

Imballo in gabbia	
--------------------------	--