



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques générales

Dimensions (LxPxH)	cm 39x51,5x64
Structure et Isolation	Acier inox int./ext.
Type de glaçon	cube
Type de réfrigération	eau
Productiton Kg/24h (jusqu'au)	25
Capacité du réservoir (kg)	8
Poids	Kg 31

Données électriques et opératives

Détails	• Réfrigérant: R290 • Tension d'alimentation: 230V/1/50Hz • Consommation d'électricité Kwh/24h: 4,8 • Consommation d'eau l/h: 21,5 • Fusible (A): 10 • Capacité frigorifique Btuh/W: 474 • Température d'entrée d'eau min/max: 5°C-38°C • Pression min/max: 1 bar/5 bar • Niveau de bruit < 61 dB • Température ambiante d'utilisation : +10/+43 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE et successives modifications et intégrations
Emballage	Carton sur palette Dim. cm.47 x 63 x 90; Kg.40 <i>Possible cage en bois :</i> <i>dim. cm. 53 x 72 x 93; Kg. 68</i>
Notes	Également disponible dans la version avec condenseur refroidi par air

Accessoires disponibles

Emballage en cage de bois	
----------------------------------	--