Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Fiche technique du produit

B50A

Cod. PCS0050A

Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques générales

Dimensions (LxPxH)	cm 46,7x57x79 / 91,2
Structure et Isolation	Acier inox int./ext..
Pieds réglables en hauteur	
Type de glaçon	Cube
Type de réfrigération	Air
Productiton Kg/24h (jusqu'au)	51
Capacité du réservoir (kg)	22
Poids	Kg 35

Données électriques et opératives

Détails	· Réfrigérant: R290 · Tension d'alimentation: 230V/1/50Hz · Consommation d'électricité Kwh/24h: 12,2 · Consommation d'eau l/h: 4,4 · Fusible (A): 10 · Capacité frigorifique Btuh/W: 720 · Température d'entrée d'eau min/max: 5°C-38°C · Pression min/max: 1 bar/5 bar · Niveau de bruit < 64 dB · Température ambiante d'utilisation :+10/+43 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/UE et successives modifications et intégrations
Emballage	Carton sur palette Dim. cm.60 x 60 x 107; Kg.44 *Possible cage en bois :* *dim. cm. 61 x 74 x 115; Kg. 60*
Notes	Également disponible dans la version avec condenseur refroidi par eau

Accessoires disponibles

Emballage en cage de bois	

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352
T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it