fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Ficha de producto

CAMARA MORTUORIA 1 CUERPO - 1 PUERTA

Cod. CAM010101

Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

Características generales

Rango de Temperatura	+2 / +8 °C *Disponible también a -10 / -20 °C*
Capacidad	1 cuerpo en 1 nivel
Dimensiones externas (AxPxA)	cm 104x235x163 Dimensiones externas sin monobloque: cm 104x235x118
Estructura y aislamiento	Acero blanco recubierto interno / externo; aislamiento: espuma de poliuretano - espesor 80 mm *También disponible en versión de acero inoxidable interior y exterior.*
Puerta	N.1 puerta (dim. cm. 72x60)
Cerradura con llave	
Luz al interior	
Equipamiento interno	N. 1 camilla en acero inox
Controlador	Termostato electronico digital
Alarmas	Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos
Refrigeración	Ventilación forzada profesional
Descongelación	Automática, adaptiva con evaporación del condensado

Datos técnicos

Detalles	• Gas refrigerante: R290, libre de CFC • Fuente de alimentación estándar: 230V/1/50Hz • Potencia absorbida: kW 0,395 (modelo -20 °C kW 0,59) • Temperatura ambiente de uso: +10/+32 °C; humedad 60%
Conformidades - directivas	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas
Embalaje	Cámara para instalar en obra, embalada en su celofán sobre paleta, El monobloque en su cartón resistente sobre paleta de madera
Note	También disponible en la versión de baja temperatura (-10 / -20 °C)

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Dirección y planta: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italia - Tel. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
NIF (IVA) 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro de Empresas N. 00934960352 - Código de identificación CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - PEC: fiocchetti@pec.it

Accesorios disponibles

DMLP UNIT	Modulo externo con DMLP DIGITAL MONITOR: • Es alimentado por una batería recargada automáticamente para funcionar en caso de corte de energía hasta 12 horas; Los contactos secos están disponibles en la tarjeta para tener las alarmas a distancia. El DMLP DIGITAL MONITOR está equipado de serie con una tarjeta SD para almacenar un mínimo de 5 años de funcionamiento. • En la SD hay un software ejecutable para ser leído instantáneamente por una computadora y leer los datos almacenados en la tarjeta SD. Los datos disponibles son: temperaturas (muestreo cada minuto), registro de aperturas puertas, eventos críticos (alarmas y fallas), modificaciones de parámetros, modificación de límites de alarmas y fallas de energía a largo plazo. • Contactos secos para conexión remota + puerto RS485
DMLP PRINTER	
Alimentación 220V/1/60Hz	
Una camilla adicional	
Carro hidráulico de rodillos H cm 31 - 177	
Carro hidráulico eléctrico de rodillos H cm 38,5 - 201,5	
Embalaje en jaula	