Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Scheda tecnica di prodotto

CELLA MORTUARIA 9 CORPI – 9 PORTE

Cod. CAM030909

Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione

Caratteristiche

Campo Temperatura	+2 / +8 °C *disponibile anche a -10 -20 °C*
Capacità	9 corpi su 3 livelli
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 278,5x226x250 (versione TN) *versione BT cm 278,5x226x254* *Dimensioni senza monoblocco: cm. 278,5x226x211*
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
Porta	n.9 porte piccole (dim. cm 68x50)
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	n.9 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	• Refrigerante: R452A, CFC free • Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz (modello -20°C: • 380V/3/50Hz – HP 3) • Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+38 °C; umidità 60% • Presa: Schuko
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
Note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Accessori

Rivestimento interno in acciaio inox	
Rivestimento esterno in acciaio inox	
DMLP UNIT	Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone - Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella. - Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out - Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485
DMLP PRINTER	
Vasca supplementare in acciaio	
Carrello idraulico H cm 32 - 165	
Carrello idraulico elettrico 12V H cm 32 - 165	
Coperchio in acciaio per carrello idraulico	
Imballo in gabbia	