

CAMERA MORTUARIA 3 CORPI - 1 PORTA

Cod. CAM030301

Caratteristiche



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione

Campo Temperatura	+2 / +8 °C <i>Disponibile anche a -10 / -20 °C</i>
Capacità	3 corpi su 3 livelli
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 104x235x253 Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 104x235x208
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm <i>Disponibile anche in versione INOX int. ed est.</i>
Porta	N. 1 porta (dim. cm 72x150)
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	N. 3 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R290, CFC free• Alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: kW 0,395 (modello -20 °C kW 0,59)• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
Note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Alimentazione 220V/1/60Hz

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico a rulli H cm 31 - 177

Carrello idraulico elettrico a rulli H cm 38,5 - 201,5

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it