

# CAMERA MORTUARIA PER FERETRI 1 FERETRO - 1 PORTA

Cod. FER010101

## Caratteristiche



Disclaimer:  
Le immagini hanno scopo  
puramente dimostrativo.  
Le caratteristiche e gli  
accessori del prodotto  
possono differire in base a  
modello e applicazione

<b>Campo Temperatura</b>	+2 / +8 °C
<b>Capacità</b>	1 feretro su 1 livello
<b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH)</b>	cm 112x245x163 Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 112x245x118
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm <i>Disponibile anche in versione INOX int. ed est.</i>
<b>Porta</b>	N.1 porta (dim. Cm 80x60)
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Illuminazione</b>	
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

## Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R290, CFC free</li><li>• Alimentazione: 230V/1/50Hz</li><li>• Potenza assorbita: kW 0,395 (modello -20 °C kW 0,59)</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

---

### DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

---

### DMLP PRINTER

---

**Alimentazione 220V/1/60Hz**

---

**Carrello idraulico a rulli H cm 31 - 177**

---

**Carrello idraulico elettrico a rulli H cm 38,5 - 201,5**

---

**Imballo in gabbia**

---

### **FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it