



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

Características generales

Dimensiones externas (AxPxAl)	260x85x85 cm
Estructura	Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Con una estructura reforzada y un borde perimetral para contener líquidos, inclinado correctamente sin aristas, con particulares pendientes, permitiendo un fácil flujo de agua hacia el desagüe. La estructura tiene una columna central totalmente en acero inoxidable, adecuadamente reforzada, con paneles removibles para el control del agua al interior y de las conexiones eléctricas y los sistemas de filtración. Todas las conexiones eléctricas están debidamente protegidas y tienen un grado de aislamiento eléctrico mínimo de IP 54. Para las conexiones externas y más expuestas, el grado de aislamiento es IP 65. Equipada con 5 planos perforados removibles, en la parte superior, permitiendo el apoyo del cuerpo, el flujo de aguas y la succión del aire directamente en el plano.
Succión y sistema de filtración	La succión ocurre gracias a una aspiradora que puede ser integrada en la mesa y que se coloca en la estructura de soporte o canalizada hacia el exterior. La succión se produce a través de una ranura ubicada en la superficie interna de la mesa y a lo largo de toda la superficie de trabajo, que mide exactamente 1400 x 400 mm, debidamente protegida por una tapa de acero inoxidable en forma de "champiñón" para evitar la infiltración de líquidos. El sistema de aspiración está equipado con carbón activo y un filtro mecánico para el tratamiento de aire. El lavabo incluye un grifo mezclador de agua fría y caliente que se puede accionar con un codo, y una alcachofa de ducha extensible de superficie completa. El desagüe está protegido por un rebosadero magnético.
Equipada con	· Sistema de riego en toda la superficie mediante eyectores de agua colocados en el lado opuesto al desagüe. · Triturador-disipador eléctrico. · Hidroaspirador.
Dimensiones de la cuba de acero inoxidable	40x25x50 cm
Capacidad máxima de carga	200 kg

Datos funcionales

Voltaje	230V/1~/50hz
----------------	--------------

Accesorios disponibles sobre pedido

Alimentación 220V/1~/60hz
Soporte para cadáver de 3 piezas para mesa de autopsia, profundidad 800 mm
Bandeja perforada para órganos, para superficie de trabajo de 800 mm
Bandeja lisa para instrumentos, para superficie de trabajo de 800 mm
Bandeja perforada para órganos, para superficie de trabajo de 850 mm
Bandeja lisa para instrumentos, para superficie de trabajo de 850 mm
Reposacabezas multiposición
Jaula de madera